

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304
2" indvendig gevind 6,63A
230VAC rustfrit stål type Feka
VS 1000 M-A med flyde
kontakt (7030951)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	rustfrit stål
-------	---------------

Materiale	rustfri stål 304
-----------	------------------

Pump body	rustfri stål 304
-----------	------------------

Materiale impeller 1	rustfri stål 304
----------------------	------------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Maks. temperatur	50 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
--	------

Tryk	2 "
------	-----

Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	Feka VS 1000 M-A
------	------------------

Udgangseffekt	1,36 HK
---------------	---------

Størrelse	2"
-----------	----

Flyder	inkluderet
--------	------------

Volt	230VAC
------	--------

Effekt	1 kW
--------	------

MWC	11,8
-----	------

Ampere	6,63 A
--------	--------

Maks. flow rate	24 m ³ /h
-----------------	----------------------

BEP Capacity	18.7
--------------	------

BEP Head	6.72
----------	------

PORlh	8.63
-------	------

PORhh	5
-------	---

PORlq	13.09
-------	-------

PORhq	22.44
-------	-------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

Genereret den: 14-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>