Flotide Pool kontrolsystem 50 mm limmuffe 3bar 230VAC type PoolOne Hydrolyse 25 g/time (7047595)



FLOTIDE

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	PoolOne Hydrolyse
Kapacitet	5-28 m^3/t
Tilslutning	limmuffe
Volt	230VAC
Tryk	3 bar
Anbefalet tryk	3 bar
Saltindhold	1,0 - 2,5 g/l
Størrelse	50 mm
Maksimal celleproduktionshastighed	25 g/time
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/flotide-pool-kontrolsystem-50-mm-limmuffe-3bar-230vac-type-poolone-hydrolyse-25-g-time-7047595
Maks. pool volume	120 m^3

PRODUKTINFORMATION

Flotide PoolOne er et intelligent poolstyringssystem med automatiseret vandbehandling. Det integrerer opvarmning og filtrering problemfrit i én effektiv løsning, øger driftseffektiviteten og giver en smartere og mere behagelig poolooplevelse.

Funktioner:

- Automatiseret vandbehandling og poolststyring
- Vandkvalitetsanalyse og forebyggende vedligeholdelse
- Integreret styring af opvarmning og filtrering
- IoT-platform til realtidsdata, systemadvarsler og OTA-softwareopdateringer (Over-the-air)
- Hydrolyseteknologi med saltindhold fra 0,6 g/l
- 7-tommers farvetouchscreen
- Wi-Fi- og 4G-forbindelse
- Komplet pakke med alle centrale komponenter

Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com