# Tricoflex Slange PVC 25 mm x 32,5 mm 8bar gul 50m type R (7033054)




TRICOFLEX

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | gul |
| Type | R |
| Materiale | PVC |
| Temperatur rækkevidde | -15°C - 60°C |
| Sprængsningstryk | 24 bar |
| Antal indløb | 5 |
| Tryk | 8 bar |
| Størrelse | 25 mm x 32,5 mm |
| Længde | 50 m |
| Indre Ø | 25 mm |
| Ydre Ø | 32,5 mm |
| Indre Ø | 1 " |
| Vægtykkelse | 3,75 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Det flerlagede design sikrer, at Tricoflex® R både er meget fleksibelt for nem håndtering og har en fremragende modstandsdygtighed over for gentagne bøjninger, knusninger og trækspændinger. En meget modstandsdygtig vævet fiber og modificerede materialer i forhold til

Tricoflex® gør Tricoflex® R til et produkt, der er særligt velegnet til portalslyngeudstyr i drivhuse, med øget modstandsdygtighed over for trækkræfter. Desuden er den indvendige overflade ekstremt glat, hvorved der opretholdes et jævnt flow. Tricoflex® R er særlig tyk og fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for ældning med en usædvanlig bevarelse af fleksibiliteten. Anvendelse: Automatiske sprinkleranlæg i drivhuse (monteret på motoriserede vogne) Vanding.

## Genereret den: 02-10-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com