

**Rain Bird Drypslange PE 16 mm
x 1,2 mm 3,8bar 125mikron
2,3L/t 33cm brun 100m type PC
inline XFS sub surface med
Dobbelt kontraklapventil
(7033683)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
Type	PC inline XFS sub surface
Materiale	PE
Filtrering	125 mikron
Længde	100 m
Åbningstryk	1 bar
Maksimal omgivelsestemperatur	51,7 °C
Tryk	3,8 bar
Anbefalet tryk	1 - 3,8 bar
Vægtykkelse	1,2 mm
Flow	2,3 L/t
Størrelse	16 mm
Type	med Dobbelt kontraklapventil
Indre Ø	13,6 mm
Maks. længde	137 m
Afstand	33 cm

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird drypvandingsslangen, typen med PC inline XFS underoverflade er ideel, når det drejer sig om at lave systemer med minimal vedligeholdelse til brug ved græsområder, buske eller jordbundsområder.

XFS underoverflade drypslangen leveres med en inline drypper, udstyret med kobber beskyttelsesteknologi for at forhindre indtrængning af rødder i labyrinten.

XFS specielle materiale giver det en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Fordelen ved dette, er at man sparer tid og materiale, da det tillader tættere drejninger med færre fittings og indsatser.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>