Hunter Magnetventil glasfyldt nylon 2" indvendig gevind 15bar 24VAC type ICV-201-GB med flowregulering (7032975)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	glasfyldt nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	24VAC
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	15 bar
Type	ICV-201-GB
Kapacitet	0,4 - 757 l/min
Materialehus	glasfyldt nylon
Størrelse	2"
Type	med flowregulering
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/hunter-magnetventil-glasfyldt-nylon-2-indvendig-gevind-15bar-24vac-type-icv-201-gb-med-flowregulering-7032975
Maks. temp.	66 °C

PRODUKTINFORMATION

ICV-ventiler kan konstant modstå tryk på op til 15 bar og samtidig håndtere de kontinuerlige slag, som sådanne kræfter medfører. Omfatter både en stofforstærket EPDM-membran og -sæde samt flowkontrol som standardfunktioner.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com