

DAB Assembled pumppit PE 5,13A 230VAC grå type PE1014 Complete (7038494)



DAB[®]
MAKING WATER EASY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Type	PE1014 Complete
Materiale	PE
Pump body	rustfri stål 304
Maks. Løftehøjde	9.6 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	24 m ³ /h
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Udgangseffekt	1 HK
Effekt	0.75 kW
Ampere	5,13 A

PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med 2 x Feka VS 750 MNA dyk-spildevandspumper i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem, indreguleringsventil. - PE pumpebrønd ø 1000 x 1400 - Flad bund - 1x indløbsmuffe 160 mm - 1x udløb ø 90 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 2x installationssæt bestående af DSD styresystem med kugleventil og kuglekontraventil - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejern, mandehul klasse D (tung trafik) - 1x beton afsats 900*900*200 mm - 1x pumpestyring E.boks med niveausonde og højvandssvømmerafbryder Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer.

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>