

**Grundfos Cirkulationspumpe
med variabel hastighed
støbejern 1" udvendig gevind
10bar 0.26A 230VAC sort/rød
WRAS type Alpha2 GO 15-40
(130) (7046890)**



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/rød
-------	----------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Godkendelse	WRAS
-------------	------

Pump body	støbejern
-----------	-----------

Materiale impeller 1	komposit
----------------------	----------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	110 °C
------------------	--------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
--	--------

Antal impeller	1
----------------	---

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	55 °C
----------------------------------	-------

Tryk	10 bar
------	--------

Minimum ambient temperature 0 °C

Type	Alpha2 GO 15-40 (130)
------	-----------------------

Kapacitet	1.53 m ³ /t
-----------	------------------------

Maks. Løftehøjde	2.06 m
------------------	--------

Størrelse	1"
-----------	----

Ampere	0.26 A
--------	--------

Genereret den: 28-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>



bevo
bringing water to life