

# Norsup Varmepumpe Inverter 50 mm 14.8A 230VAC sort CE type vertikal SG P 17V/32 (7036134)



**NORSUP** 5 YEARS WARRANTY  
10 YEARS COMPRESSOR  
10 YEARS HEAT EXCHANGER

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type vertikal SG P

Materiale ABS

Godkendelse CE

Condensor titanium

Fan orientation Vertical

Forbindelse Wi-Fi & 4G

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R32

Compressor type Rotary

Ventilatorer (antal) 1

Energy label A

Nominel vol. flow rate 5.5 m<sup>3</sup>/t

Bruttovægt 88 kg

Størrelse 50 mm

Type 17V/32

Volt 230VAC

Vægt 75 kg

Ampere 14.8 A

Lydniveau 46 dB

Fase 1

Pool volume 45-80 m<sup>3</sup>

Maks. pool volume 80 m<sup>3</sup>

COP ved A15/W25 6.8 - 5

Varmekapacitet A15/W25 12.7 - 2.7 kW

Ventilatorhastighed 500-700 Rpm

Lydniveau 26 dB

CO2 equivalent 0,54 ton

Compressor brand Mitsubishi

COP ved A27/W27 13 - 6.6

Varmekapacitet A27/W27 17.0 - 3.4 kW

Motoreffekt

3.54 - 0.31 kW

## DIMENSIONER

H 865 mm

L 730 mm

W 766 mm

## PRODUKTINFORMATION

Invertervarmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiske tilstande kan kompressorens og ventilatorens hastighed varieres, så støjniveauet og energiforbruget reduceres med op til 50 %. Den lodrette ventilator på denne enhed er ideel til installation på trange steder. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken. Med SmartGrid teknologien reguleres varmepumperne ud fra det nødvendige varmebehov, men de kan ikke reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen kræver, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Touchskærm i fuld farve
- Justerer automatisk opvarmningsevnen efter vejrforhold
- Model til "alle sæsoner", der fungerer til -15 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at anvende power-/smart-/lydløs-funktioner
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP op til 16

- Kabinet lavet af ABS
- Titanium snoet varmeveksler, resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 5 års garanti på varmepumpe, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold
- SmartGrid technology

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>