# Flotide Poolpumpe 50 mm / 1 1/2" metrisk/imperial limmuffe 5A 400VAC sort CE type EcoWave 100 (7047532)

FLOTIDE

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | sort |
| Godkendelse | CE |
| Tilslutning | metrisk/imperial limmuffe |
| Længde | 640 mm |
| Bredde | 250 mm |
| Højde | 340.5 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| IP værdi | IPX5 |
| Type | EcoWave 100 |
| Kapacitet | 20 $m^3$/t |
| Udgangseffekt | 1,00 HK |
| Maks. Løftehøjde | 16,5 m |
| Størrelse | 50 mm / 1 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/flotide-poolpumpe-50-mm-1-1-2-metrisk-imperial-limmuffe-5a-400vac-sort-ce-type-ecowave-100-7047532 |
| Volt | 400VAC |
| Vægt | 15 kg |

| | |
|---|---|
| Effekt | 0.75 kW |
| Ampere | 5 A |
| Lydniveau | 65 dB |

# PRODUKTINFORMATION

EcoWave Single-Speed-pumpen kombinerer et innovativt hydraulisk design med en højtydende motor for at sikre pålidelig vandcirkulation i swimming pools og spabade. Pumpen er udviklet med fokus på effektivitet og holdbarhed og leverer en ensartet ydeevne, samtidig med at den er nem at installere og betjene. Pumpehuset er fremstillet af temperaturbestandige materialer i høj kvalitet og er designet til at modstå krævende omgivelser og sikre pålidelighed på lang sigt. Avanceret hydraulisk optimering og støjreducerende teknologi bidrager til at forbedre vandgennemstrømningseffektiviteten, samtidig med at driftsstøjen holdes på et minimum, hvilket skaber en mere behagelig oplevelse ved poolen. EcoWave Single-Speed-pumpen er designet med alsidighed for øje og tilbyder fremragende kompatibilitet med eksisterende poolsystemer, hvilket gør den til en ideel løsning til udskiftning eller opgradering. Dens design giver pool-ejere mulighed for nemt at eftermontere og dermed drage fordel af forbedret ydeevne og pålidelighed uden omfattende ændringer af eksisterende installationer.

Egenskaber:

- Selvsugende op til 3,5 m over vandstanden
- Pumpeforbindelser, der passer til både imperiale og metriske rørsystemer
- Pumpekurv på 3 l
- Robust, sugebestandig filterkurv med specialdesignede filterhuller
- Direkte erstatning for andre pumpemodeller
- Isolationsklasse F
- Termisk beskyttelse og overstrømsbeskyttelse
- IPX5 vandtæthedsstandard
- Asynkron to-polet motor

## Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life