

PSH Poolpumpe polypropylen
2" indvendig gevind 4A
230VAC sort type ND.2 14M
(7032220)



 P S H

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-------|------------------|
| Farve | sort |
| Aksel | rustfri stål 316 |

| | |
|-----------|---------|
| Pump body | PP/GF30 |
|-----------|---------|

| | |
|----------------------|-------|
| Materiale impeller 1 | noryl |
|----------------------|-------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Materiale (cover) | polycarbonat |
|-------------------|--------------|

| | |
|-------------------|-----------------|
| Pakningsmateriale | carbon/keramisk |
|-------------------|-----------------|

| | |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

| | |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 40 °C |
|------------------|-------|

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 220 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Højde | 288 mm |
|-------|--------|

| | |
|----------|-------|
| Frekvens | 50 Hz |
|----------|-------|

| | |
|----------|------|
| IP værdi | IP55 |
|----------|------|

| | |
|-----------|------|
| Motor RPM | 2900 |
|-----------|------|

| | |
|------|----------|
| Type | ND.2 14M |
|------|----------|

| | |
|-----------|------------------------|
| Kapacitet | 14,4 m ³ /t |
|-----------|------------------------|

| | |
|---------------|--------|
| Udgangseffekt | 0,8 HK |
|---------------|--------|

| | |
|------------------|------|
| Maks. Løftehøjde | 16 m |
|------------------|------|

- Udskiftelig med PSH ND1 pumpe

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>