

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN80 DIN flange
10bar 0,01A 40m³/t 24V blå
LXLC/FX type Woltman
horisontal med puls (7019375)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type Woltman

Materiale støbejern

Model LXLC/FX

Flangemateriale støbejern

Pakningsmateriale gummi

Tilslutning DIN flange

Puls 100 L

Type horisontal med puls

Volt 24V

Tryk 10 bar

Maks. temp. 40 °C

Kapacitet 63 m³/t

Kapacitet Qmaks 80 m³/t

Kapacitet Qn 40 m³/t

Størrelse DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 0.79 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /h
MinimumReadingCapacity	0.002
MaximumReadingCapacity	999.999
Længde	225 mm
Diameter	3 "
PCD	160 mm

DIMENSIONER

H	279 mm
Installationslængde	225
PCD	160 mm

PRODUKTINFORMATION

Udgangssignal: Parallel rørkontakt (3 ledninger).

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark

+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>