

Ebara Dykpumpe rustfri stål 1 1/4" indvendig gevind 1,9A 230VAC rustfrit stål type Optima M med flyde kontakt (0930131)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Type Optima M

Materiale rustfri stål

Udgangseffekt 0,33 HK

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Maks. Løftehøjde 7 m

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Effekt 0.25 kW

Ampere 1,9 A

Maks. flow rate 9 m³/h

Tryk 1 1/4 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

| | |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/4" |
|-----------|--------|

| | |
|--------|------------|
| Flyder | inkluderet |
|--------|------------|

DIMENSIONER

| | |
|-----|--------|
| H-1 | 273 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| H-2 | 231 mm |
|-----|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 167 mm |
|-----|--------|

PRODUKTINFORMATION

Maksimal temperatur: 40° C.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>