

# Norsup UV & Ozon desinfektionsenhed 63 mm x 2" limmuffe x indvendig gevind 2.5bar type AOP 75 (7043036)



 **NORSUP 3** YEARS WARRANTY

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	AOP 75
Tilslutning	limmuffe x indvendig gevind
Tryk	2.5 bar
Kapacitet Qmaks	23 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	63 mm x 2"
Effekt	75 W
Maks. pool volume	100 m <sup>3</sup>

## PRODUKTINFORMATION

Norsup AOP - Advanced Oxidation Process (avanceret oxidationsproces) kombinerer fordelene ved ozon og UV-C i én enhed. Den oxiderer effektivt mikroforurenende stoffer i vandet og reducerer dermed enhver organisk og uorganisk forurening. Enheden desinficerer vandet effektivt og deaktiverer alle klorresistente organismer. Norsup AOP er designet på en måde, der sikrer, at al ozon i vandet bruges under AOP-processen, hvorfor der ikke er behov for en deozoniseringsenhed.

Funktioner:

- Tredobbelt desinfektion: ozon, OH-radikaler og UV-C
- 9000 timers levetid for lampen til produktion af ozon og UV-C
- En selvstændig elektronisk ballast, der garanterer en effektiv og stabil strømforsyning
- Op til 35 % mere UV-C-udbytte takket være refleksion fra dens rustfri stålreaktor
- Duplex rustfri stålhus, velegnet til brug i klor- og saltelektrolysebassiner

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>