

**Trykforøgeranlæg 3/4" x 1"
udvendig gevind 230VAC
BELGAQUA type Hydrobox 500
(7025398)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Hydrobox 500
------	--------------

Godkendelse	BELGAQUA
-------------	----------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Volt	230VAC
------	--------

Pumpe	Xilent X3
-------	-----------

Tank	500 L
------	-------

Størrelse	3/4" x 1"
-----------	-----------

Maks. flow	120 L/min
------------	-----------

Kapacitetstryk	4.5 m ³ /h @ 5 bar
----------------	-------------------------------

PRODUKTINFORMATION

Stor break tank velegnet til gulvmontering Gennemstrømningshastighed: 3,4 m³/h @ 3 bar ON/OFF system integreret med tørløbsbeskyttelse og alarmer Forsynet med Xilent X3 pumpe med trykregulator Enheden kan bruges som et boostersæt til mindst 1 vandhane(r), når vandforsyningstrykket er utilstrækkeligt. Integreret med luftspalte type AB med overløbstilslutning i 75 mm Tankmateriale: PE Xilent X3 pumpe Lydløs driftspumpe med variabel hastighedstræk Mulighed for selvansugning Indbygget 10 l opbevaringstank med tømning og påfyldning under trykforskel Roterende ind og udgangstilslutning Integreret med alarmer mod tørløb, overdreven trykopbygning og overophedning af pumpen Designet til brug i boliger i tagtanke, break tanke, regnvandstanke osv.

Genereret den: 06-10-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>