

**Tefen Doseringspumpe 3/4" x
16 mm x 3/4" udvendig gevind
x slangestuds x udvendig
gevind type MixRite 2.5 On/Off
external by-pass 0.4% - 4%
(7028004)**



 **TEFEN**
FLOW & DOSING TECHNOLOGIES

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	MixRite 2.5 On/Off external by-pass
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	udvendig gevind x slangestuds x udvendig gevind
Flow range	7 - 2500 L/t
Størrelse	3/4" x 16 mm x 3/4"
Justerbar blanding	0,4 - 4%
Anbefalet tryk	0.2 - 8.0 bar

PRODUKTINFORMATION

MixRite 2.5 On/Off external by-pass bruges til vandbehandling for at undgå bakterier i drikkevand til dyr, når der bruges hårdt vand. Gennem det eksterne bypass injiceres det administrerede middel i det udgående rør for at undgå udfældning inde i pumpen. Kontakt os for at få en komplet oversigt og flere oplysninger om den kemisk modstandsdygtighed for MixRite 2.5 On/Off external by-pass typen.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>