Hunter Magnetventil fiberglasforstærket nylon 1" udvendig gevind 10bar 24VAC sort type PGV-100-JT-MM-B (7032964)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Materialehus	fiberglasforstærket nylon
Volt	24VAC
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	66 °C
Type	PGV-100-JT-MM-B
Kapacitet	0,7 - 150 l/min
Størrelse	1"
Tilslutning	udvendig gevind
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/hunter-magnetventil-fiberglasforstaerket-nylon-1-udvendig-gevind-10bar-24vac-sort-type-pgv-100-jt-mm-b-7032964

PRODUKTINFORMATION

Anbefalet til bolig- og lette kommercielle applikationer.
Ekstern/intern manuel udledning giver mulighed for hurtig og nem aktivering ved ventilen.
Gennemstrømningskontrol maksimerer effektiviteten og forlænger systemets levetid.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com