

**Foras Centrifugalpumpe  
støbejern DN50 x 50 mm x  
DN32 x 32 mm DIN flange  
10bar 9,4A 400/690VAC blå  
type MN32 200 C (0920291)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400/690VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) -10 °C

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MN32 200 C

Udgangseffekt 5,5 HK

Maks. Løftehøjde 41 m

Størrelse DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Tætning type H

Længde 565 mm

Bredde 268 mm

Vægt 65.5 kg

Effekt 4 kW

Højde 340 mm

Maks. flow rate 27 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 22

BEP Head 32

Effektivitet 53 %

Tryk 32

Sug 50

Pakningsdimensioner L/B/H 602 x 263 x 395 mm

## DIMENSIONER

Cb-1 160 mm

Cl-1 80 mm

Ct-1 180 mm

G-1 190 mm

H 340 mm

H 340 mm

L 565 mm

Mc 70 mm


O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



## PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.

Mekanisk tætning.

Maksimal vandtemperatur på 90° C.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>