

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN150 DIN flange
10bar 150m³/t blå LXXG type
padle horisontal (7021131)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type padle

Materiale støbejern

Model LXXG

Flangemateriale støbejern

Pakningsmateriale gummi

Tilslutning DIN flange

Type horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryk 10 bar

Maks. temp. 40 °C

Kapacitet 250 m³/t

Kapacitet Qmaks 500 m³/t

Kapacitet Qn 150 m³/t

Størrelse DN150

Q1 ISO 4064 (2005) 10 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 250 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005)	312.5 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	300 mm
--------	--------

Diameter	6 "
----------	-----

PCD	240 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	331 mm
---	--------

Installationslængde	300
---------------------	-----

PCD	240 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde. Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind. Tørt display.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>