# NaanDan Drypslange PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130mikron 1,1L/t 30cm sort 300m type Amnon PC CNL (7020697)



NaanDan
by Rivulis

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | sort |
| Type | Amnon PC CNL |
| Materiale | PE |
| Filtrering | 130 mikron |
| Filtrering | 120 mesh |
| Åbningstryk | 1 bar |
| Tryk | 4 bar |
| Anbefalet tryk | 1 - 4 bar |
| Flow | 1,1 L/t |
| Størrelse | 20 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/naandan-drypslange-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130mikron-1-1l-t-30cm-sort-300m-type-amnon-pc-cnl-7020697 |
| Længde | 300 m |
| Indre Ø | 17,6 mm |
| Maks. længde | 300 m |
| Afstand | 30 cm |
| Vægtykkelse | 47 mil |

| | |
|---|---|
| Vægtykkelse | 1,2 mm |

# PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.
Åbningstryk: 1,0 bar.
Lukketryk: 0,2 bar.
Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar
Anbefalet filtrering: 130 mikron.
Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.
Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.
Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

## Genereret den: 01-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com