


**Foras Flertrins
centrifugalpumpe støbejern 1"
indvendig gevind 11bar 6,1A
230VAC blå type MON120 5A
(0920243)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type MON120 5A

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 noryl

Pakningsmateriale keramisk/grafit

Tilslutning indvendig gevind

Tætning type D

Volt 230VAC

Tryk 1 "

Sug 1 "

Udgangseffekt 1,2 HK

Maks. Løftehøjde 56 m

Størrelse 1"

Maks. temperatur 50 °C

Vægt 16 kg



Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Effekt	0.88 kW
Antal impeller	5
Ampere	6,1 A
Maks. flow rate	4.8 m ³ /h
BEP Capacity	3.4
BEP Head	47
Pakningsdimensioner L/B/H	500 x 200 x 215 mm

DIMENSIONER

Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G-1	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Flertrins vandrette pumper i rustfrit stål. Pumpning af rene ikke-lastede væsker i den private, landbrugsmæssige og industrielle sektor; trykssystemer; vanding; drikkevand og glycolvand; vandbehandling; fødevareindustri; opvarmning og klimaanlæg; vaskesystemer.

Maks. væsketemperatur: fra -15 op til 110° C

Omgivende temperatur: maks. 40° C.

Isolering klasse F; beskyttelse IP 44.

Leveres uden kabel.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>