

**Fladliggende slange gummi  
152 mm 17bar sort 100m type  
Flextex (0504619)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |         |
|------|---------|
| Type | Flextex |
|------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | gummi |
|-----------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 100 m |
|--------|-------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 80°C |
|-----------------------|--------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 152 mm |
|-----------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Indre Ø | 152 mm |
|---------|--------|

|        |          |
|--------|----------|
| Ydre Ø | 159,4 mm |
|--------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Vægt | 1950 g/m |
|------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Sprængsningstryk | 42 bar |
|------------------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 17 bar |
|------|--------|

|            |          |
|------------|----------|
| Brudstyrke | 13056 kg |
|------------|----------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Vægtykkelse | 3,7 mm |
|-------------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Flextex slangen er en fantastisk ekstra kraftig slange med meget høj modstandsdygtighed overfor slid, olie og kemikalier, gødning, temperatur og ozon. På grund af NBR og PVC sammensætningen og den glatte indvendige overflade af slangen har den et lavere tryktab

sammenlignet med en 100% polyester slange og giver derfor minimal forlængelse under tryk. I forhold til almindelige gummi-mandrilbyggede slanger med tilsvarende anvendelser er Flextex slangen let og fleksibel. Flextex slangen bruges ofte i vanding (spraypistoler).

**Genereret den: 08-03-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>