

**NaanDan Drypslange PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6L/t 50cm sort
300m type Amnon PC CNL
(7020704)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Amnon PC CNL

Materiale PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Flow 1,6 L/t

Åbningstryk 1 bar

Tryk 4 bar

Anbefalet tryk 1 - 4 bar

Størrelse 20 mm

Længde 300 m

Indre Ø 17,6 mm

Maks. længde 340 m

Afstand 50 cm

Vægttykkelse 47 mil

Vægttykkelse 1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.

Åbningstryk: 1,0 bar.

Lukketryk: 0,2 bar.

Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>