

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304**  
**2" indvendig gevind 5,13A**  
**230VAC rustfrit stål type Feka**  
**VS 750 M-A med flyde kontakt**  
**(7030950)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 2 "

Maksimal  
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Feka VS 750 M-A

Udgangseffekt 1 HK

Maks. Løftehøjde 9,6 m

Størrelse 2"

Flyder inkluderet

Volt 230VAC

Effekt 0.75 kW

Ampere 5,13 A

Maks. flow rate 24 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 16.1

BEP Head 5.13

PORlh 6.8

PORhh 3.77

PORlq 11.27

PORhq 19.32

## DIMENSIONER

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



# PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>