

Honeywell Filterkombination messing 1" udvendig gevind 16bar DN25 DVGW type FK-06 (7003839)



Honeywell

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type FK-06

Materiale messing

Godkendelse DVGW

Funktion

Håndtagsfarve sort

Håndtagsmateriale plastik

Kuglemateriale rustfri stål

Materiale ventil messing

Materialehus messing

Pakningsmateriale NBR

Tilslutning udvendig gevind

Maks. temperatur 40 °C

Maks. flow rate 6 m³/h

Maksimal omgivelsestemperatur 55 °C

Tryk 16 bar

Størrelse 1"

Længde	180 mm
--------	--------

DN	25
----	----

Diameter	61 mm
----------	-------

Vægt	1.5 kg
------	--------

DIMENSIONER

Cb-1	180 mm
------	--------

Ct-1	111 mm
------	--------

PRODUKTINFORMATION

FK-06 skylbare filterkombinationer sikrer en kontinuerlig forsyning af filtreret vand. De forhindrer indtrængning af fremmedlegemer som rustpartikler, hampetråde og sandkorn. Ophobning af fremmedlegemer i bunden af filterskålen kan let fjernes ved omvendt skylning.

Trykreduktionsventilen forhindrer overtryksskader og reducerer vandforbruget. Apparaterne svarer til DIN/DVGW-kravene. De kompakte samlede dimensioner gør det muligt at montere filterkombinationen, selv hvor pladsen er begrænset.

- En drejning på justeringsknappen er alt, hvad der kræves for indstilling
- Indstillingen kan aflæses direkte på indstillingsindikatoren
- Filtreret vandforsyning opretholdes selv under skylning
- Indløbstrykbalancering - svingende indløbstryk påvirker ikke udløbstrykket
- Filter og komplet filterskål kan udskiftes

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>