

# Hydro-Pro Varmepumpe Inverter metal 110 mm 66.4 - 21.2A 400VAC sort type PC 130/R410A (7029351)



hydro-pro®

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type PC 130/R410A

Materiale metal

Condensator titanium

Forbindelse Wi-Fi

Volt 400VAC

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur  
(kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal  
omgivelsestemperatur 43 °C

Fase 3

Minimum ambient temperature -15 °C

Refrigerant R410a

Compressor type Scroll

Compressor brand Mitsubishi

Energy label A

Nominel vol. flow rate	45 m <sup>3</sup> /t
Fan orientation	Vertical
Størrelse	110 mm
Ampere	66.4 - 21.2 A
Lydniveau	63 dB
Pool volume	360 - 630 m <sup>3</sup>
Maks. pool volume	630 m <sup>3</sup>
COP ved A15/W25	8.5 - 4.9
Varmekapacitet A15/W25	100 - 22.2 kW
Fan power	1,3 x 2 kW
Ventilatorhastighed	850 Rpm
Lydniveau	43 dB
CO2 equivalent	33.4 ton
Ventilatorer (antal)	2
COP ved A27/W27	16 - 6.2
Varmekapacitet A27/W27	130 - 28.2 kW
Motoreffekt	41.3 - 10.3 kW

## DIMENSIONER

H	2130 mm
---	---------

L	2170 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

## PRODUKTINFORMATION

Hydro-Pro kommerciel varmepumpe integrerer fuld invertertechnologi med kraftfuld, avanceret kontrollogik, der passer perfekt til kommercielle lejligheder, samtidig med at man sikrer høj effektivitet og lave driftsomkostninger.

Funktioner:

- Fuld invertertechnologi
- Stabil drift fra -15°C til 55°C
- Lydsvag drift
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- 7" LED-skærm
- Høj effektivitet, COP op til 16
- Blød start, ingen spændingstoppe
- 2 års garanti på varmepumpe, 7 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

**Genereret den: 27-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>