

# Trykforøgeranlæg 3/4" x 1" udvendig gevind 230VAC type Premium (7033731)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tank              | 55 L            |
| Tilslutning       | udvendig gevind |
| Maks. flow        | 4.8 L/min       |
| Volt              | 230VAC          |
| Maks. arbejdstryk | 4 bar           |
| Type              | Premium         |
| Størrelse         | 3/4" x 1"       |

## PRODUKTINFORMATION

Fordele i forhold til konventionelle separationsstationer:

- Konstant vanding ved maksimalt tryk
- Trykforøgelse for vandingssystemer på skråninger
- Fuldautomatisk via integreret pumpestyring
- Amortisering ved at reducere spildevandsafgiften (indbygget drikkevandsmåler) \*
- Ingen støjforurening i bygningen
- Kan eftermonteres
- Ingen indgreb i drikkevandsinstallationen nødvendige
- Udendørs / ingen risiko for oversvømmelse for kælderen
- Hurtig og nem installation, også uden fagmand muligt \*\*
- Maksimal komfort og optimal forsyningssikkerhed

- Låsbar, for at forhindre uautoriseret adgang
- Til sæsonbestemt udendørs brug
- Valgfri udvidelse med f.eks. gødningstilsætning

\* Ikke alle vandforsyninger anerkender den indbyggede vandmåler til fakturering af spildevandsafgifter

\*\* Ved tilslutning via en passende standard slange, i henhold til DIN EN 1717 og DIN 1988 100, skal tilslutningen foretages med en systemseparator type BA, som kan monteres på hanen.

**Genereret den: 06-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>