# DAB Pumpebrønd PE 5,13A 230VAC grå type PE1014 Complete (7050017)



DAB
MAKING WATER EASY

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Farve | grå |
| Type | PE1014 Complete |
| Materiale | PE |
| Pump body | rustfri stål 304 |
| Maks. Løftehøjde | 9.6 m |
| Volt | 230VAC |
| Maks. temperatur | 50 °C |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Maks. flow rate | 24 $m^3/h$ |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Udgangseffekt | 1 HK |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/da-dk/dab-pumpebroend-pe-5-13a-230vac-graa-type-pe1014-complete-7050017 |
| Effekt | 0.75 kW |
| Ampere | 5,13 A |

# PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med 2 x Feka VS 750 MNA dyk-spildevandspumper i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem, indreguleringsventil. - PE pumpebrønd ø 1000 x 1400 - Flad bund - 1x indløbsmuffe 160 mm - 1x udløb ø 90 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 2x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 2x installationssæt bestående af DSD styresystem med kugleventil og kuglekontraventil - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejern, mandehul klasse D (tung trafik) - 1x beton afsats 900*900*200 mm - 1x pumpestyring NG Panel med niveausonde og højvandssvømmerafbryder Anvendelse: Til pumpning af regnvand og/eller spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer.

## Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com