

Flotide Varmepumpe Inverter 50 mm 10.22A 380VAC sort type horisontal Inver 25T/32 (7042942)



FLOTIDE



bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type horisontal Inver

Materiale ABS

Condensator titanium

Fan orientation Horizontal

Maks. temperatur 40 °C

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) 9 °C

Frekvens 50 Hz

Maksimal omgivelsestemperatur 43 °C

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant R32

Compressor brand Gree

Energy label A

Nominal vol. flow rate 14 m³/t

Bruttovægt 69 kg

Størrelse 50 mm

Type 25T/32

Volt 380VAC

Vægt 103 kg

Ampere 10.22 A

Lydniveau 56 dB

Fase 3

Pool volume 60 ~ 115 m³

Maks. pool volume 115 m³

COP ved A15/W25 7.6 ~ 5.3

Varmekapacitet A15/W25 19.1 ~ 7.2 kW

Fan power 0.15 kW

Ventilatorhastighed 600 ~ 700 Rpm

Lydniveau 46 dB

CO2 equivalent 0.91 ton

Ventilatorer (antal) 1

COP ved A27/W27 14.0 ~ 7.0

Varmekapacitet A27/W27 24.6 ~ 9.8 kW

Motoreffekt 5.9 ~ 0.8 kW

DIMENSIONER

H 862 mm

L 1160 mm

W 490 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede tilstande varieres kompressor og ventilatorhastighederne for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50 %. Med SmartGrid teknologien reguleres varmeproduktionen ud fra det nødvendige varmebehov, bemærk dog at der ikke kan reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk at justere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All seasons" modellen fungerer ned til -7 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturkontrol med touch-display i glas
- Høj effektivitet, COP op til 10,3
- Kabinet lavet af ABS
- R32 gas, som har et 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpen, 5 års garanti på kompressoren og varmeveksleren
- Vinterovertræk medfølger

- Wi-Fi modul medfølger
- SmartGrid teknologi
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

Genereret den: 27-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>