

**NaanDan Drypslange PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,1L/t 30cm sort  
500m type Amnon PC CNL  
(7020654)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Type Amnon PC CNL

Materiale PE

Filtrering 130 mikron

Filtrering 120 mesh

Åbningstryk 1 bar

Tryk 4 bar

Anbefalet tryk 1 - 4 bar

Flow 1,1 L/t

Størrelse 16 mm

Længde 500 m

Indre Ø 14 mm

Maks. længde 180 m

Afstand 30 cm

Vægtykkelse 39 mil

Vægtykkelse 1,0 mm

# PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.

Åbningstryk: 1,0 bar.

Lukketryk: 0,2 bar.

Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

## Genereret den: 25-05-2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>