

**Honeywell**  
**Trykreduktionsventil messing**  
**1 1/2" udvendig gevind 16bar**  
**0,16 mm DN40 rustfri stål**  
**DVGW/KIWA/WRAS type D06F**  
**(0410940)**



**Honeywell**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	D06F
Materiale	messing
Godkendelse	DVGW/KIWA/WRAS
Materiale filterelement	rustfri stål
Membranmateriale	NBR
Materialehus	messing
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	udvendig gevind
Filtrering	0,16 mm
Fabriksindstilling	3 bar
Udløbstryk	1,5 - 6 bar
Tryk	16 bar
Maks. temp.	40 °C
Kapacitet	12,6 m <sup>3</sup> /t
Størrelse	1 1/2"
Længde	225 mm
DN	40

Vægt 3.3 kg

Højde 299 mm

## PRODUKTINFORMATION

DVGW, WRAS godkendt. Leveres uden trykmåler.

**Genereret den: 23-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>