Tricoflex Slange PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 50m type R (7033052)



TRICOFLEX

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	gul
Type	R
Materiale	PVC
Temperatur rækkevidde	-15°C - 60°C
Sprængsningstryk	24 bar
Antal indløb	5
Tryk	8 bar
Størrelse	19 mm x 25,5 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/tricoflex-slange-pvc-19-mm-x-25-5-mm-8bar-gul-50m-type-r-7033052
Længde	50 m
Indre Ø	19 mm
Ydre Ø	25,5 mm
Indre Ø	3/4 "
Vægtykkelse	3,25 mm

PRODUKTINFORMATION

Det flerlagede design sikrer, at Tricoflex® R både er meget fleksibelt for nem håndtering og har en fremragende modstandsdygtighed over for gentagne bøjninger, knusninger og trækspændinger. En meget modstandsdygtig vævet fiber og modificerede materialer i forhold til Tricoflex® gør Tricoflex® R til et produkt, der er særligt velegnet til portalslyngeudstyr i drivhuse, med øget modstandsdygtighed over for trækkræfter. Desuden er den indvendige overflade ekstremt glat, hvorved der opretholdes et jævnt flow. Tricoflex® R er særlig tyk og fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for ældning med en usædvanlig bevarelse af fleksibiliteten. Anvendelse: Automatiske sprinkleranlæg i drivhuse (monteret på motoriserede vogne) Vanding.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com