

Tricoflex Slange PVC 19 mm x 25,5 mm 8bar gul 50m type R (7033052)



TRICOFLEX

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve gul

Type R

Materiale PVC

Temperatur rækkevidde -15°C - 60°C

Sprængsningstryk 24 bar

Tryk 8 bar

Størrelse 19 mm x 25,5 mm

Længde 50 m

Indre Ø 19 mm

Ydre Ø 25,5 mm

Indre Ø 3/4 "

Vægtykkelse 3,25 mm

PRODUKTINFORMATION

Det flerlagede design sikrer, at Tricoflex® R både er meget fleksibelt for nem håndtering og har en fremragende modstandsdygtighed over for gentagne bøjninger, knusninger og trækspændinger. En meget modstandsdygtig vævet fiber og modificerede materialer i forhold til Tricoflex® gør Tricoflex® R til et produkt, der er særligt velegnet til portalslyngeudstyr i drivhuse, med øget modstandsdygtighed over for trækkræfter. Desuden er den indvendige overflade

ekstremt glat, hvorved der opretholdes et jævnt flow. Tricoflex® R er særlig tyk og fremstillet af materialer af høj kvalitet og har en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed over for ældning med en usædvanlig bevarelse af fleksibiliteten. Anvendelse: Automatiske sprinkleranlæg i drivhuse (monteret på motoriserede vogne) Vanding.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>