Waterco Kommercielt sand filter glasfiber 4"/110mm flange 2,5bar grå type SMD2000 (7029506)



WATERCO EUROPE LTD
Water, the liquid of life


bevo
bringing water to life


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	grå
Materiale	glasfiber
Tilslutning	flange
Tryk	2,5 bar
Maks. temp.	50 °C
Type	SMD2000
Kapacitet	94 m^3/t
Størrelse	4"/110mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/waterco-kommercielt-sand-filter-glasfiber-4-110mm-flange-2-5bar-graa-type-smd2000-7029506
Sand	5140 kg
Filterområde	3.14 m^2
Maks. flow rate	126 m^3/h
Maks. pool volume	470 m^3

DIMENSIONER

A	1964 mm
B	2042 mm
C	2063 mm





PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7029498	2'63 mm	613	712	1689	534	262	191	1026	1328	13
7029499	3'90 mm	824	923	1918	510	363	548	1406	1516	190
7029500	3'90 mm	918	1110	1930	510	363	548	1100	1210	220
7029501	3'90 mm	977	1229	1935	510	363	548	1154	1264	150
7029502	3'90 mm	1083	1442	1955	510	363	548	1204	1314	250
7029503	3'90 mm	1184	1644	1964	510	363	548	1151	1261	220
7029504	4'/110 mm	1765	1644	1964	943	474	629	757	419	180
7029505	4'/110 mm	1863	1939	1985	943	474	629	751	413	225
7029506	4'/110 mm	1964	2042	2063	943	474	629	758	420	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7029498	2'63 mm	1425	1363	120	1656	1485	1583	678	1226	1023
7029499	3'90 mm	1580	1440	155	1833	1788	1763	735	1406	1050
7029500	3'90 mm	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
7029501	3'90 mm	1590	1400	176	1850	1536	1760	1045	1154	798
7029502	3'90 mm	1615	1500	218	1870	1586	1800	1202	1254	848
7029503	3'90 mm	1615	1500	218	1909	1533	1839	1202	1151	795
7029504	4'/110 mm	1615	1430	218	1909	757	1839	1202	1189	757
7029505	4'/110 mm	1710	1475	315	1950	751	1830	1755	1183	751
7029506	4'/110 mm	1765	1550	245	1978	758	1908	1755	1190	758

PRODUKTINFORMATION

Waterco SMD kommercielt sandfilter er et mikronfiber filter, med den nyeste teknologi inden for glasfibervikling. Den digitalt styrede trådviklingsmaskine binder fejlfrit kontinuerlige tråde af glasfiberfilament af høj kvalitet under kontrolleret spænding for at skabe et sømløst kar i et stykke med raffineret konsistens og overlegen kvalitet. Der er ingen svejsninger eller sømme eller specielle tankforinger, der kan korrodere eller elektrolysere. Filterets "Fish Tail" laterale konfiguration eliminerer eventuelle "døde ben" ved at forbedre vandflowfordelingen gennem filterbedet. SMD modellen fås i trykbelastninger på 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar og 10 bar.

Funktioner:

- 1 m dybde
- Ultra glat spoleafslutning
- Stort dobbelt låg med løfteøje
- Stort gennemsigtigt glas
- Stor stabil base
- Hurtig tilslutning med unioner

- "Fish Tail" lateral
- Mulighed for tilvalg af dyseplade
- 10 års tankgaranti

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com