

# STF Sandfilter carbon steel ST37.2 30" Victaulic 8bar DN80 blå type F640 (7024315)



**STF**  
matholding group

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Farve           | blå                       |
| Materiale       | carbon steel ST37.2       |
| Tilslutning     | Victaulic                 |
| Tryk            | 8 bar                     |
| Type            | F640                      |
| Kapacitet       | 20 - 30 m <sup>3</sup> /t |
| Grus            | 300 kg                    |
| Størrelse       | 30"                       |
| Diameter        | 800 mm                    |
| Vægt            | 130 kg                    |
| Filterområde    | 0.44 m <sup>2</sup>       |
| Maks. flow rate | 30 m <sup>3</sup> /h      |

## PRODUKTINFORMATION

Udstyret med "champignon" diffusere med lodrette åbninger på 0,35 mm. For filtreringsstationer, & elektroniske controllere (AC eller DC) bedes du rådføre dig med os.

Skylning: 60 sekunder og op til 75% af gennemstrømningen behøves til skylning. Skylning aktiveres af den elektroniske kontroller, når tryktabet ( $\Delta P$ ) på tværs af filteret har nået den forudindstillede værdi eller tidspunkt. Filtreringsstørrelse: dette påvirkes af gennemstrømningshastigheden gennem filteret. Almindelig designhastighed burde være 65 - 70 m/time, gennem tanken. Medier: grusmedierne til filtrene bør være i et lag præcis 40 cm dybt. Applikationer: primært filter installeret på den primære hovedforsyningen, ideelt til vand med høj kontaminering af organisk materiale og/eller alger. Hvis du har brug for flangetilslutninger, kan du bestille vores 3" Victaulic flangeovergang til 30" og 36". Til 48" skal du bruge 4" Victaulic flangeovergang.

- Supplied with connection victaulic to flange.

**Genereret den: 28-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>