

Profec Regnvandsforsyningssystem 5bar sort DVGW type Mono rain smart S with self priming pump including smart control (7036638)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Maks. Løftehøjde 42,5 m

Type with self priming pump including smart control

Maks. temperatur 50 °C

Maks. flow rate 6.6 m³/h

Type Mono rain smart S

Tryk 5 bar

PRODUKTINFORMATION

Profec regnvandsforsyningsmanager mono med selvansugende pumpe er en komplet og kompakt husstation, der er designet til fuldautomatisk forsyning af regnvand fra en regnvandstank. Den er også udstyret til behovsbestemt drikkevandsopfyldning (EN 1717 / DIN 1988 / DVGW W540) i forbrugernet, når regnvandsforsyningen er opbrugt. Denne regnvandsforsyningsmanager kan spare op til 40 % af elektriciteten og har et justerbart styretryk, skylleprogram, lækageadvarselssystem, temperaturovervågning og kan opdateres med fjernovervågning. Du kan tilslutte den til din pc eller mobiltelefon, og den omfatter automatisk tilbagestrømningsdetektion, automatisk overvågningsfunktion, tørløbsdetektion med automatisk start, niveauindikator, pumpestyring, Standby 2 W, H max. 45 m, og Q max. 110 l/min.

Genereret den: 10-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>