Profec Magnetventil fiberglasforstærket nylon 2" indvendig gevind 10bar 24VAC sort type 2-vejs NC (7030851)



PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	2-vejs NC
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Materiale ventil	forstærket nylon
Indirekte effekt	
Materialehus	forstærket nylon
Pakningsmateriale	NBR
Tilslutning	indvendig gevind
Højre-vinklet model	
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	5 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Min. indløbstryk	0.3 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	50 °C
Kapacitet	666 l/min
Størrelse	2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/profec-magnetventil-fiberglasforstaerket-nylon-2-indvendig-gevind-10bar-24vac-sort-type-2-vejs-nc-7030851
Volt	24VAC

PRODUKTINFORMATION

Standard med gennemløbskontrol og manuel betjening.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com