Amiad Automatisk filter fiberglasforstærket nylon 2" udvendig gevind 8bar 100mikron 0,1 mm rustfri stål 316 9-12VDC latch sort/grøn type Mini Sigma Angle (7[illegible]02)



amiad WATER SYSTEMS

bevo bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort/grøn
Type	Mini Sigma Angle
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Kapacitet	30 m^3/t
Materiale filterelement	rustfri stål 316
Pakningsmateriale	EPDM
Tilslutning	udvendig gevind
Længde	1133 mm
Volt	9-12VDC latch
Bredde	421 mm
Vægt	16 kg
Højde	370 mm
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	8 bar
Maks. temp.	60 °C
Returskylsudgang	1 1/2 "
Filtrering	100 mikron

Størrelse	2"
Tilbageskylnings flow rate	8,7 m^3/t
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/amiad-automatisk-filter-fiberglasforstaerket-nylon-2-udvendig-gevind-8bar-100mikron-0-1-mm-rustfri-staal-316-9-12vdc-latch-sort-groen-type-mini-sigma-angle-7038402
Filterområde	0.12 m^2
Filtrering	0,1 mm

DIMENSIONER

Cr-1	225 mm

PRODUKTINFORMATION

Amiad Mini Sigma til vinkel installationer.
Amiad ADI-P 12VDC controlleren med en 2W-Latch magnetventil tillader at brugeren kan overvåge og kontrollere filteret fra Amiad appen på din mobil via Bluetooth.
Appen giver følgende information:
- DP og spolecyklus tæller.
- Advarsler (lavt/højt tryk) og lavt batteri.
- Rapporter og præstationshistorik.

Selvrensende cyklus udløses af en integreret DP-switch som initieres af; et forudindstillet 0,5 signal fra DP-switchen, et tidsinterval eller en manuel start.
Skylletid på 10 sekunder.
Leveres med 1,5" skylleventil.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life