

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN100 DIN flange
10bar 60m³/t blå LXXG type
padle horisontal (0892383)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type padle

Materiale støbejern

Model LXXG

Flangemateriale støbejern

Pakningsmateriale gummi

Tilslutning DIN flange

Type horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryk 10 bar

Maks. temp. 40 °C

Kapacitet 100 m³/t

Kapacitet Qmaks 250 m³/t

Kapacitet Qn 60 m³/t

Størrelse DN100

Q1 ISO 4064 (2005) 4 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 100 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	250 mm
--------	--------

Diameter	4 "
----------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	290 mm
---	--------

Installationslængde	250
---------------------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde. Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind. Tørt display.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>