

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304
2" indvendig gevind 8,63A
230VAC rustfrit stål type Feka
VS 1200 M-A med flyde
kontakt (7043788)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 2 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Feka VS 1200 M-A

Udgangseffekt 1,5 HK

Størrelse 2"

Flyder inkluderet

Volt 230VAC

Effekt 1.1 kW

MWC 14

Ampere 8,63 A

Maks. flow rate 32 m³/h

BEP Capacity 21.4

BEP Head 7.67

PORlh 10.1

PORhh 5.86

PORlq 14.98

PORhq 25.68

DIMENSIONER

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

Genereret den: 14-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>