

**DAB Dykpumpe rustfri stål 304
2" indvendig gevind 8,63A
230VAC rustfrit stål type Feka
VS 1200 M-A med flyde
kontakt (7043788)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 2 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Feka VS 1200 M-A

Udgangseffekt 1,5 HK

Maks. Løftehøjde 14 m

Størrelse 2"

Flyder inkluderet

Volt 230VAC

Effekt	1.1 kW
--------	--------

Ampere	8,63 A
--------	--------

Maks. flow rate	32 m ³ /h
-----------------	----------------------

BEP Capacity	21.4
--------------	------

BEP Head	7.67
----------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------

Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----



PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

Genereret den: 26-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>