

Rain Bird Magnetventil fiberglasforstærket nylon 2" indvendig gevind 10bar 9VDC sort type PGA (7021682)



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PGA
Materiale	fiberglasforstærket nylon
Funktion	indirekt servostyret
Materialehus	fiberforstærket plastik
Tilslutning	indvendig gevind
Min. indløbstryk	1 bar
Tryk	10 bar
Maks. temp.	43 °C
Kapacitet	560 l/min
Størrelse	2"
Volt	9VDC

PRODUKTINFORMATION

PGA magnetventilen anvendes hovedsageligt til hoteller, sportsbaner og golfområder.

PGA magnetventilen har en meget højere gennemstrømningskapacitet, hvilket betyder, at den er velegnet til design af og løsninger for stort anlægsgartneri.

PGA magnetventilen har en høj installationsfleksibilitet på grund af sit runde og vinklede design, hvilket betyder at vandgennemstrømningen kan komme fra siden og fra bunden.

PGA magnetventilen er kompatibel med Rain Birds dekoder-baserede vandingsystemer, og den fås også med Rain Birds PRS drejeskivesystem.

PRS systemet hjælper med at styre udgangstrykket på magnetventilen.

PGA magnetventilen lukker langsomt for at reducere "vandhammer".

Genereret den: 09-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>