Hunter Magnetventil glasfyldt nylon 3" indvendig gevind 15bar 24VAC type ICV-301-GB-FS med flowregulering (7032979)



Hunter®

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	glasfyldt nylon
Funktion	indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag
Tilslutning	indvendig gevind
Volt	24VAC
Min. indløbstryk	1.5 bar
Tryk	15 bar
Maks. temp.	66 °C
Type	ICV-301-GB-FS
Kapacitet	0,4 - 1135 l/min
Materialehus	glasfyldt nylon
Størrelse	3"
Type	med flowregulering
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/hunter-magnetventil-glasfyldt-nylon-3-indvendig-gevind-15bar-24vac-type-icv-301-gb-fs-med-flowregulering-7032979

PRODUKTINFORMATION

ICV ventilerne kan modstå kontant tryk på op til 15 bar og klarer samtidig de kontinuerlige slag, som sådanne kræfter medfører. De har både en stofforstærket EPDM membran og sæde, selvrengørende filter samt flowkontrol som standardfunktioner.

Genereret den: 02-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com