

**NaanDan Drypslange PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,1L/t 50cm sort  
500m type Amnon PC AS  
(7020614)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                |             |
|----------------|-------------|
| Farve          | sort        |
| Type           | Amnon PC AS |
| Materiale      | PE          |
| Filtrering     | 130 mikron  |
| Filtrering     | 120 mesh    |
| Flow           | 1,1 L/t     |
| Åbningstryk    | 0,5 bar     |
| Tryk           | 4 bar       |
| Anbefalet tryk | 0,5 - 4 bar |
| Størrelse      | 16 mm       |
| Længde         | 500 m       |
| Indre Ø        | 14 mm       |
| Maks. længde   | 280 m       |
| Afstand        | 50 cm       |
| Vægtykkelse    | 39 mil      |
| Vægtykkelse    | 1,0 mm      |

# PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (trykudlignet) antisifon flad drypperen reducerer suget i dræningstrinnet for at forhindre, at det blokeres.

Åbningstryk: 0,5 bar.

Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til drypvanding under jorden (SDI) såvel som til vanding over jorden.

## Genereret den: 05-10-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>