

PSH Poolpumpe PP/GF30 1
1/2" indvendig gevind 1,7A
230VAC sort type Micro 33
(7032212)



 **P S H**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Aksel	rustfri stål 416
-------	------------------

Pump body	PP/GF30
-----------	---------

Materiale impeller 1	noryl
----------------------	-------

Materiale (cover)	PP/GF30
-------------------	---------

Pakningsmateriale	carbon/keramisk
-------------------	-----------------

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Længde	432 mm
--------	--------

Volt	230VAC
------	--------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Bredde	176 mm
--------	--------

Højde	218.6 mm
-------	----------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

IP værdi	IP55
----------	------

Motor RPM	2900
-----------	------

Type	Micro 33
------	----------

Kapacitet	9,9 m ³ /t
-----------	-----------------------

Udgangseffekt 0,33 HK



Størrelse 1 1/2"

Vægt 7.4 kg

Effekt 0.25 kW

MWC 11

Ampere 1,7 A



PRODUKTINFORMATION

Specielt designet til små pools, overjordiske pools og spabade.

Funktioner:

- Tilslutning: indvendigt gevind
- Selvsugende
- Velegnet til drift med saltklorinatorer og havvand op til 3,5% (35gr/l)
- Termisk beskyttelse inkluderet
- Leveres med 1 m kabel med Schuko stik
- Isolationsklasse: F
- Beskyttelse: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm med mulighed for 60Hz
- Maksimal vandtemperatur: 40°C

Genereret den: 10-03-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>