

**DAB Brøndpumpe rustfri stål
304 1" indvendig gevind 3,3A
230VAC med 1m kabel type
Micra 50M oil cooling (7030954)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 noryl GFN2

Tilslutning indvendig gevind

Type oil cooling

Maks. temperatur 35 °C

Ydre Ø 74 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maks. flow rate 2.7 m³/h

Tryk 1 "

Maksimal
omgivelsestemperatur -5 °C

BEP Capacity 1.8

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type Micra 50M

Udgangseffekt 0,5 HK

Model med 1 m kabel

Maks. Løftehøjde 45 m

Størrelse 1"

Volt 230VAC

Vægt 9 kg

Effekt 0.37 kW

Antal impeller 15

Ampere 3,3 A

BEP Head 26.9

PORlh 34.3

PORhh 18.8

PORlq 1.3

PORhq 2.2

DIMENSIONER

Db 74 mm

L 930 mm

L 930 mm

ØDi-1 1"



PRODUKTINFORMATION

Pumpe væske: Rent med egenskaber svarende til vand, fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tykflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m³.
Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>