

**Profec Tør vandmåler  
støbejern DN65 DIN flange  
10bar 25m<sup>3</sup>/t blå LXXG type  
padle horisontal (0892381)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type padle

Materiale støbejern

Model LXXG

Flangemateriale støbejern

Pakningsmateriale gummi

Tilslutning DIN flange

Type horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryk 10 bar

Maks. temp. 40 °C

Kapacitet 40 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet Qmaks 100 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet Qn 25 m<sup>3</sup>/t

Størrelse DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 1.6 m<sup>3</sup>/h

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m<sup>3</sup>/h

Q4 ISO 4064 (2005) 50 m<sup>3</sup>/h

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Længde 200 mm

Diameter 2 1/2 "

PCD 145 mm

## DIMENSIONER

H 263 mm

Installationslængde 200

PCD 145 mm

## PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.  
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.  
Tørt display.

**Genereret den: 24-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>