

Grundfos Cirkulationspumpe med variabel hastighed støbejern 1 1/2" udvendig gevind 10bar 0.78A 230VAC sort/rød WRAS type Alpha2 GO 25-90 (180) (7046902)



GRUNDFOS 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/rød

Materiale støbejern

Godkendelse WRAS

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 komposit

Tilslutning udvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 110 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) -15 °C

Antal impeller 1

Frekvens 50 Hz

Maksimal
omgivelsestemperatur 55 °C

Tryk 10 bar

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Alpha2 GO 25-90 (180)

Kapacitet 2.7 m³/t

| | |
|------------------|--------|
| Maks. Løftehøjde | 6.14 m |
|------------------|--------|

| | |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/2" |
|-----------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Ampere | 0.78 A |
|--------|--------|

Genereret den: 28-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>