

**NaanDan Drypslange PE 16  
mm x 1,0 mm 39mil 4bar  
130mikron 1,6L/t 30cm sort  
500m type Amnon PC CNL  
(7020660)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| Type | Amnon PC CNL |
|------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PE |
|-----------|----|

|            |            |
|------------|------------|
| Filtrering | 130 mikron |
|------------|------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Filtrering | 120 mesh |
|------------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Flow | 1,6 L/t |
|------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Åbningstryk | 1 bar |
|-------------|-------|

|      |       |
|------|-------|
| Tryk | 4 bar |
|------|-------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Anbefalet tryk | 1 - 4 bar |
|----------------|-----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 16 mm |
|-----------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Længde | 500 m |
|--------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 14 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Maks. længde | 140 m |
|--------------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Afstand | 30 cm |
|---------|-------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Vægttykkelse | 39 mil |
|--------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Vægttykkelse | 1,0 mm |
|--------------|--------|

# PRODUKTINFORMATION

Amnon CNL (kompenseret ikke-Lækage) flad drypdyse forhindrer systemet i at tømmes, hvilket nedbringer tiden til opfyldning af systemet og gør det muligt at alle planter kan modtage den samme mængde vand.

Åbningstryk: 1,0 bar.

Lukketryk: 0,2 bar.

Trykreguleringsområde: 1,0 - 4,0 bar

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til pulsvanding af afgrøder, der vokser i poser med jordfri medier såsom jordbær.

## Genereret den: 05-10-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>