STF Sandfilter carbon steel ST37.2 30" flange 8bar DN80 blå type F640 (7046923)



STF
matholding group

bevo
bringing water to life

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
Materiale	carbon steel ST37.2
Tilslutning	flange
Tryk	8 bar
Type	F640
Kapacitet	20 - 30 m^3/t
Grus	300 kg
Størrelse	30"
WebshopURL	https://www.bevo.com/da-dk/stf-sandfilter-carbon-steel-st37.2-30-flange-8bar-dn80-blaa-type-f640-7046923
Diameter	800 mm
Vægt	130 kg
Filterområde	0.44 m^2
Maks. flow rate	30 m^3/h

PRODUKTINFORMATION

Udstyret med "champignon" diffusere med lodrette åbninger på 0,35 mm. For filtreringsstationer, & elektroniske controllere (AC eller DC) bedes du rådføre dig med os. Skylning: 60 sekunder og op til 75% af gennemstrømningen behøves til skylning. Skylning aktiveres af den elektroniske kontroller, når tryktabet (ΔP) på tværs af filteret har nået den forudindstillede værdi eller tidspunkt. Filtreringsstørrelse: dette påvirkes af gennemstrømningshastigheden gennem filteret. Almindelig designhastighed burde være 65 - 70 m/time, gennem tanken. Medier: grusmedierne til filtrene bør være i et lag præcis 40 cm dybt. Applikationer: primært filter installeret på den primære hovedforsyningen, ideelt til vand med høj kontaminering af organisk materiale og/eller alger. Hvis du har brug for flangetilslutninger, kan du bestille vores 3" Victaulic flangeovergang til 30" og 36". Til 48" skal du bruge 4" Victaulic flangeovergang.

- Supplied with connection victaulic to flange.

Genereret den: 03-11-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com