

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN50 DIN flange
10bar 15m³/t blå LXXG type
padle horisontal (7021129)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Type padle

Materiale støbejern

Model LXXG

Flangemateriale støbejern

Pakningsmateriale gummi

Tilslutning DIN flange

Type horisontal

Min. temp. 0.1 °C

Tryk 10 bar

Maks. temp. 40 °C

Kapacitet 25 m³/t

Kapacitet Qmaks 30 m³/t

Kapacitet Qn 15 m³/t

Størrelse DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 1 m³/h

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/h

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /h
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	200 mm
--------	--------

Diameter	2 "
----------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	248 mm
---	--------

Installationslængde	200
---------------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.
Tørt display.

Genereret den: 24-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>